



DIMENSIONS: 750 x 900 x 1250

POS.	DESCRIZIONE
1	Valvola selettoria percentuale miscela (OPTIONAL)
2	Fusto schiumogeno (OPTIONAL)
3	Manichette da mt. 20 (OPTIONAL)
4	Supporto fusto a caricamento facilitato con cinghia di fissaggio (OPTIONAL).
4	Ruote di gomma semipiene Ø 400 x 80
5	Lancia schiuma portatile mod. LSB-2/E - LSB-4/E
7	Attacco rapido (OPTIONAL)
8	Manici di gomma Ø 35
9	Miscelatore di linea mod. ES completo di tubo pescante e valvola d'intercettazione schiumogeno

POS.	DESCRIPTION
1	Quick mixing ratio valve selector (OPTIONAL)
2	Foam drum (OPTIONAL)
3	20 mt. length Hoses (OPTIONAL)
4	Drum support with quick load device and lock safety belt as (OPTIONAL).
4	Rubber tyres Ø 400 x 80
5	Portable foam branch pipe mod. LSB-2/E - LSB-4/E
7	Quick connection (OPTIONAL)
8	Rubber handle Ø 35
9	In line mixer type ES , complete with pick up tube and foam cut off valve

MISCELATORE DI LINEA / IN LINE MIXER

MOD MODEL	MATERIALE MATERIAL	PORTATA FLOW RATE l/min.-8 bar	MISCELA MIXING RATIO	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS (a 8 bar)	PESO WEIGHT Kg
ES-2/OT	Ottone/Brass	225	3 - 6 %	4 ÷ 12	29 %	4
ES-4/OT	Ottone/Brass	450	3 - 6 %	4 ÷ 12	29 %	4

LANCIA SCHIUMA PORTATILE / PORTABLE FOAM BRANCHPIPE

MOD. MODEL	MATERIALE MATERIAL	PORTATA FLOW RATE l/min.-5 bar	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	RESA SCHIUMA FOAM PRODUCTION (1) (2) l/min. - 5 bar	GITTATA THROW m - 5 bar	PESO WEIGHT Kg
LSB-2/E	INOX	225	4 ÷ 8 MAX	1350	20	4
LSB-4/E	INOX	450	4 ÷ 8 MAX	2700	25	4

A RICHIESTA

- Connessioni: UNI-45, UNI-70, STORZ, BSS, NH
- Selettore di percentuale miscela
- Fusto schiumogeno
- Verniciatura rosso RAL 3000

⁽¹⁾ Dipende dal tipo di schiumogeno.⁽²⁾ Rapporto di espansione: 1 : 6 a 5 bar**OPTIONAL**

- Connections types: UNI-45, UNI-70, STORZ, BSS, NH
- Quick mixing ratio selector
- Foam drum
- Painting red RAL 3000

⁽¹⁾ Depending on foam concentrate type.⁽²⁾ Expansion ratio: 1: 6 at 5 bar**REFERENCE ONLY**